



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHÍNH	Dung tích gầu	1.2 m ³
	Tải trọng nâng gầu	2000kg
	Trọng lượng vận hành	6380kg
	Lực kéo	62kN
	Lực nâng	57kN
	DxRxC	6350x2200x2960mm
ĐỘNG CƠ	Model	YN38GBZ2 (Tier II)
	Công suất định mức	75kW/2400rpm
	Công suất mô men xoắn	414N-m/1800-1600rpm
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC	Kiểu loại hộp số	Hộp số truyền tải Powershift
	Loại	Bánh răng chuyển số thủy lực với trục cố định
	Áp suất hộp số	1.1-1.5MPa
	Loại bánh răng	2F/2R
	Loại chuyển đổi mô men	1 cấp, tuabin đơn, 3 phân tử
	Tỷ lệ chuyển đổi mô men	3.13
	Bộ giảm tốc chính	Bánh răng côn xoắn ốc giảm tốc một cấp
	Bộ giảm tốc cuối	Hộp giảm tốc hành tinh
	Lốp	16/70-20
	Tốc độ di chuyển - Tiến	8/20 km/h
Tốc độ di chuyển - Lùi	8/20 km/h	
HỆ THỐNG PHANH	Hệ thống phanh	Điều khiển hơi, phanh 4 bánh (Khô)
	Áp suất phanh	0.78MPa
	Phanh dừng	Linh hoạt giữa phanh trực và phanh má kẹp
HỆ THỐNG LÁI	Kiểu	Hệ thống cảm biến thủy lực
	Bơm lái	Được lấy nguồn điều khiển từ bơm chính
	Áp suất hệ thống lái	14MPa
HỆ THỐNG THUY LỰC VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN	Góc lái	32±3°
	Kiểu	Điều khiển dòng thủy lực Pilot Control
	Bơm	Bơm bánh răng
	Tốc độ dòng chảy thủy lực	160L/phút:2400rpm
	Van điều khiển	2 Van
	Áp suất hệ thống thủy lực	16Mpa
THÔNG DẦU	Thời gian chu trình	9 giây
	Điện áp hệ thống	24V
	Ắc quy (2)	2x80Ah
	Thùng nhiên liệu	90L
Thùng dầu thủy lực	70L	
Dầu hộp số	22.5L	
Cầu trước / Cầu sau	24L	

CẤU HÌNH

Động cơ YUN NEI
Bộ truyền động LONKING
Bộ biến mô LONKING
Cầu dẫn động phanh khô
Hệ thống Pilot Control
Thiết bị làm việc tiêu chuẩn
Máy điều hoà

TUỶ CHỌN

Gầu xúc đặc biệt (1.0m ³ , trang bị lưỡi cắt)
Gầu xúc đặc biệt (1.2m ³ , trang bị lưỡi cắt)
Gầu xúc đặc biệt (1.5m ³ , trang bị lưỡi cắt)
Gầu xúc mở rộng 1.7m ³
Răng gầu xúc tháo rời
Gầu trút
Cần điều khiển thủy lực thứ 2 cho chức năng phụ
Khớp nối thủy lực
Gầu xúc dùng cho khớp nối nhanh (trang bị 3 lưỡi cắt)
Càng nâng gỗ dùng cho khớp nối nhanh
Tay gấp xi đồng
Càng nâng gỗ
Máy sưởi
Hình đào chiều
Máy lọc không khí
MP3



CDM 936N XÚC LẬT BÁNH LỖP

■ CÔNG SUẤT:	75kW/2400rpm
■ DUNG TÍCH GÀU:	1.2m ³
■ TẢI TRỌNG ĐỊNH MỨC:	2000kg
■ TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH:	6380kg



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XE CHUYÊN DỤNG VIPEC
T: 1900 63 63 41 E: info@vipec-vp.vn MST: 3603791847

Trụ sở chính: 990 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
Trung tâm 3S Hà Nội: Lô 1, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội.
Trung tâm 3S Đà Nẵng: Thôn Quang Châu, Xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng.
Trung tâm 3S Quảng Ninh: KM10, P. Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh.