



XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG 10 KHỐI - 12 KHỐI

THÔNG SỐ CHÍNH

- > Chiều dài cơ sở: 4050+1350 mm
- > Công suất cực đại: 375/2100 HP/rpm
- > Khối lượng bản thân: 12,700 | 13,600 kg
- > Công thức bánh xe: 6x4
- > Khối lượng toàn bộ: 25,000/24,000 kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



THÔNG TIN CHUNG

Tên sản phẩm	Xe Bồn Trộn Bê Tông 10 Khối - 12 Khối	
Nhãn hiệu	FAW	
Mã sản phẩm	CA5250GJBP66K2L1T1E	
Công thức bánh xe	6x4	

KÍCH THƯỚC

Tổng thể (DxRxC) (mm)	10,140x2500x3900	10,650x2500x3900
Chiều dài cơ sở	4050+1350 mm	
Khoảng sáng gầm xe	270 mm	

KHỐI LƯỢNG

Khối lượng bản thân	12,700 kg	13,600 kg
Khối lượng chuyên chở	12,170/11,170 kg	11,270/10,270 kg
Khối lượng toàn bộ	25,000/24,000 kg	
Số người cho phép chở	2	

ĐỘNG CƠ

Kiểu	Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, CRDi.	
Model	FAWDE CA6DL3-37E5	
Dung tích xi lanh	8600 cc	
Công suất cực đại	375/2100 HP/rpm	
Momen xoắn cực đại	1550/(1300-1500) N.m/rpm	

TRUYỀN ĐỘNG

Ly hợp	Kiểu khô, đĩa đơn, lõi lò xo. Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén.	
Hộp số	FAW CA10TA190F Cơ khí 10 số tiến, 2 số lùi	
Trục các đăng	Khớp chữ thập	
Cầu trước	FAW 2020	
Cầu sau	FAW Ø300 - Cầu dầu Trang bị khóa vi sai cầu và vi sai giữa.	
Tỉ số truyền lực chính	5.263	
Lốp	12.00R20 - 18PR	

KHUNG SẮT XI

Loại	Hai dầm dọc, cấu trúc khoang lỗ và tán ri vê	
Kích thước	300x80x(8+8) mm	

HỆ THỐNG PHANH

Phanh chính	Phanh khí nén 2 dòng	
Phanh đỗ	Kiểu lò xo tích năng, tác dụng lên các bánh xe trục 2 & 3.	
Phanh hỗ trợ	Phanh động cơ	

HỆ THỐNG TREO

Loại	Nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng.	
Trước	12 lá	
Sau	12 lá	

HỆ THỐNG LÁI

Loại	Trục vít ecu-bi	
Trợ lực	Thủy lực	

THÙNG NHIÊN LIỆU

Vật liệu	Hợp kim nhôm	
Dung tích	400 L	

HỆ THỐNG ĐIỆN

Loại	24V	
Bình ắc quy	12 V - 150 Ah x2	

CABIN

Loại	Cabin J6P, đầu bằng	
Màu sắc	Trắng	

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN

Điều hòa tự động, FM, Radio, USB. Nâng hạ cửa sổ điện, gương chỉnh điện, lật cabin thủy lực.

BẢO HÀNH

Bảo hành 12 tháng, không giới hạn số km.

THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG

Tên	Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu quay thùng trộn bê tông.	
Nhãn hiệu	CIMC	
Độ dày thành bồn trộn	5 mm	
Độ dày lưới trộn	4 mm	
Độ dày nắp bồn trộn	6 mm	
Tỉ lệ sót vật liệu	≤ 1,0%	
Độ sụt bê tông	40-210 mm	
Tốc độ quay bồn trộn	0-14 vòng / phút	
Dung tích bồn nước	450 L	
Dung tích bồn trộn	10 m ³	12 m ³
Góc nghiêng bồn trộn	14°	10°
Bộ giảm tốc	PMP 7Y	PMP 7.1
Bơm thủy lực	EATON 46	EATON 54
Mô tơ thủy lực	EATON 46	EATON 54

*Ghi chú: Các thông số của sản phẩm mang tính chất tham khảo. Nhà sản xuất có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ XE CHUYÊN DỤNG VIPEC

☎ 1900 63 63 41 🌐 www.vipec-vp.vn ✉ info@vipec-vp.vn

Trụ sở chính: 990 Xa Lộ Hà Nội, Khu phố 2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

Trung tâm 3S Hà Nội: Lô 1, KCN Quang Minh, TT. Quang Minh, H. Mê Linh, Hà Nội.

Trung tâm 3S Đà Nẵng: Thôn Quang Châu, Xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng.